


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

**Codice accessorio**

PE06: Basetta di alimentazione con cavi di sospensione - versione da superficie - per corpo Ø234 UP-DOWN - General Lighting

Descrizione tecnica

Basetta per sospensione / alimentazione della struttura prevista - versione da superficie. Piastra di fissaggio a soffitto in acciaio sagomato - rosone di copertura in policarbonato. I cavi predisposti - L 2500 mm - svolgono simultaneamente le funzioni di sospensione e alimentazione - la regolazione in lunghezza ed il cablaggio vengono eseguiti nella sezione superiore del corpo luminoso, fornita di morsettiera di connessione e serracavi di sicurezza. Dispositivi a scorrimento, da posizionare sulla lunghezza dei cavi, permettono di caratterizzare esteticamente la forma della sospensione. Unità di alimentazione integrata composta da 2 driver dimmerabili DALI.

Installazione

piastra in acciaio per fissaggio sulla superficie di posa con viti e tasselli (non inclusi)

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.63

Cablaggio

allaccio alla rete con morsettiera ad innesto rapido posizionata sulla piastra della basetta - 2 driver di alimentazione inclusi con cablaggio integrato. Regolazione dei cavi di alimentazione / sospensione e successivo cablaggio da eseguire sulla sezione superiore del corpo luminoso, predisposto con morsettiera di connessione e serracavi di sicurezza.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP40

Dati tecnici

Power factor:	Vedi istruzioni di installazione	% minima di dimmerazione:	1
Corrente di spunto (in-rush):	18 A / 250 µs	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 21 apparecchi B16A: 34 apparecchi C10A: 35 apparecchi C16A: 57 apparecchi	Control:	DALI-2