iRoll 65

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Février 2023

Configuration du produit: BA33+BZ02.65+L053
BA33: Applique up/down corps petit version Professional avec optique fixe et câblage électronique (ES/AL)



Référence produit
BA33: Applique up/down corps petit version Professional avec optique fixe et câblage électronique (ES/AL) **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Applique pour lampes à décharge 70W HIT Optiques fixes : effet Spot (indirect) et asymétrique longitudinale (direct). Groupe optique, patère et collerettes en alliage d'aluminium moulé sous pression. Finition à la peinture acrylique liquide à forte résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Verres de fermeture calco sodiques trempés et transparents de 4 mm d'épaisseur, siliconés à la collerette. Des joints internes en silicones assurent l'étanchéité du système. Filins de retenue en acier, entre la collerette et le groupe optique. Patère fixée au groupe optique par des vis sécurisées en acier inox. Réflecteurs en aluminium extra pur à 99,96%. Accessoires disponibles : réfracteur, spill-ring anti-éblouissement, verre diffuseur et filtres colorés. Vis externes en acier inox A2.

Installation
Installation murale. Emission directe/indirecte.

Coloris
Gris (15)

Montage
applique sur bras|applique murale

Câblage
Double presse étoupe PG 13.5 en polyamide pour câblage passant. Raccordement entre le bornier et le boîtier d'alimentation au moyen de câbles avec connecteur rapide. Boîtier d'alimentation avec ballast électronique.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

960°C IK07 IP65 pending

Données techniques

lm du système:	1827.15	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	78.0	Pertes de l'alimentation [W]:	8.0
lm source:	6500	Voltage [V]:	230
W source:	70	Code Lampe:	L053
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	23.43	Culot:	G8,5
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	50.43	Code ZVEI:	HIT-TC-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	28	Nombre de groupes optiques:	1
IRC:	83	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.