


Última actualización de la información: Abril 2024



Código producto

MXJ6: perfil estructural de aluminio para canal - L 2000 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Perfil estructural de aluminio extruido pintado con polvos en negro. Aplicación en falsos techos con un grosor recomendado de 12,5 mm. El perfil permite obtener un canal lineal escamoteable, con apertura constante de 53 mm y sin marcos a la vista. Estudiado para alojar módulos luminosos lineales orientables de tipo Laser Blade con luminancia controlada (5/10/15 celdas), módulos fijos con emisión wall washer y módulos fijos iN30 LED Low Contrast de luz difusa.

Instalación

empotrable en falsos techos (preparado para paneles con un grosor máximo de 12,5 mm). Dimensiones del corte de preparación: 110 mm (para facilitar la instalación existe una plantilla disponible como accesorio cód. MXK2); fijación del perfil con tornillos. La instalación incluye las operaciones de llenado, nivelado, acabado y pintado necesarias para uniformar la estructura del perfil con la superficie del falso techo. El perfil está preparado para el acoplamiento con perfiles sucesivos, cantos o terminales. Se recomienda colocar el entramado de sujeción del falso techo cerca del perfil. El perfil ha sido construido de modo que aguante los elementos de soporte o de suspensión a la venta.

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)

4.86

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

predisposición para el alojamiento de los componentes luminosos con alimentación integrada

Notas

Importante: para garantizar la correcta configuración previa del sistema, es necesario comprobar las cotas indicadas en la hoja de instrucciones

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

850°C