

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: M451+M492.01+L040
M451: Perfil inicial de extrusión de aluminio versión Frame
M492.01: Placa cableada portalámparas - Blanco



Código producto

M451: Perfil inicial de extrusión de aluminio versión Frame **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Perfil inicial de extrusión de aluminio versión Frame con juntas directas; pantalla ópalo de metacrilato preparada para acoplamiento de varias longitudes mediante sobreposición; preparado para el alojamiento de una placa cableada 21/39W T16

Instalación

Montaje en filas continuas. Empotrable mediante los estribos correspondientes incluidos en el embalaje

Colores

Blanco (01) | Aluminio (12)

Peso (Kg)

2.71

Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo

Los perfiles iniciales incluyen cableado pasante de 7 polos para filas continuas. Clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias

Notas

La composición del pedido y la configuración de la fila continua pueden tomarse del catálogo. Las posibles placas, cableados, juegos de cabezales y accesorios de fijación deben pedirse a parte.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto

M492.01: Placa cableada portalámparas - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Placa cableada portalámparas de chapa de acero doblada predispuesta para sobreposición (overlapping) de 2 fuentes tubulares T16.

Colores

Aluminio (12)

Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo

Electrónico multiwatt DALI 2x21W T16

Notas

La composición del pedido y la configuración de la fila continua pueden tomarse del catálogo. Las posibles placas, cableados, juegos de cabezales y accesorios de fijación deben pedirse a parte. Para el cableado (potencias) de las aplicaciones empotradas mirar la hoja de instrucciones

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2042	CRI:	86
W de sistema:	48	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1900	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	21	Código de lámpara:	L040
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	42.5	Enchufe:	G5
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	2
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	T 16
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	54	Número de grupos ópticos:	1

Polar




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3800 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	19.3	20.5	19.6	20.8	21.0	19.5	20.7	19.8	20.9	21.2
	3H	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	20.0	21.0	20.3	21.3	21.6
	4H	21.5	22.5	21.8	22.8	23.1	20.2	21.2	20.5	21.5	21.8
	6H	21.9	22.9	22.3	23.2	23.5	20.3	21.2	20.6	21.5	21.9
	8H	22.1	23.0	22.5	23.3	23.7	20.3	21.2	20.7	21.5	21.9
	12H	22.2	23.0	22.6	23.4	23.8	20.2	21.1	20.6	21.5	21.8
4H	2H	20.0	21.0	20.4	21.3	21.7	21.7	22.7	22.0	23.0	23.3
	3H	21.7	22.6	22.1	23.0	23.3	22.4	23.2	22.8	23.6	24.0
	4H	22.5	23.2	22.9	23.6	24.0	22.7	23.4	23.1	23.8	24.2
	6H	23.1	23.7	23.5	24.1	24.6	22.9	23.6	23.4	24.0	24.4
	8H	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7	23.0	23.6	23.5	24.0	24.5
	12H	23.4	23.9	23.8	24.4	24.8	23.0	23.6	23.5	24.0	24.5
8H	4H	22.8	23.4	23.2	23.8	24.3	23.5	24.2	24.0	24.6	25.0
	6H	23.5	24.0	24.0	24.5	25.0	23.9	24.5	24.4	24.9	25.4
	8H	23.8	24.2	24.3	24.7	25.2	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5
	12H	24.0	24.4	24.5	24.9	25.4	24.2	24.6	24.7	25.1	25.6
12H	4H	22.8	23.4	23.3	23.8	24.3	23.7	24.3	24.2	24.7	25.2
	6H	23.6	24.0	24.1	24.5	25.0	24.1	24.6	24.6	25.1	25.6
	8H	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	24.3	24.7	24.8	25.2	25.7
Variations with the observer position at spacing:											
S = 1.0H		0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
1.5H		0.2 / -0.4					0.2 / -0.3				
2.0H		0.4 / -0.5					0.4 / -0.5				