


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2019



mit **metallisierte Spiegeloptik und Elektronisches Vorschaltgerät- 2 x 26W/32W/42W TC-DEL/TC-TEL**
Warnung! Code eingestellt

Bestellnr.
6289

Beschreibung

Einbauleuchte zur Verwendung von Lichtquellen mit Kompaktleuchtstofflampen. Gefertigt aus selbstlöschendem Thermoplast, reflektierende, kratzfeste, metallisierte und spiegelnde Oberfläche. Wärmeableiter aus lackiertem und geformtem Stahlblech. Die Befestigungsfedern aus Stahldraht gewährleisten die schnelle und effiziente Montage auf jeder Art abgehängter Decke. Die in die Remote-Box eingebaute elektrische Verkabelung, die an den Hauptkorpus angeschlossen ist, enthält das Vorschaltgerät mit Mehrfachleistung für zwei Lichtquellen von 26, 32 oder 42W. Zur Optimierung der Lichtausgabe der Lichtquellen liegt eine Zentrierungsvorrichtung bei.

Installation

Universalmontage in abgehängte Decken mit einem Querschnitt von 1 - 25mm. Bohrung für die Montage auf abgehängter Decke 250x250mm.

Abmessungen (mm)

270x270x100

Farben

Weiß/Ref: Alu (39)

Gewicht (Kg)

1.27

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Elektronische Versorgungseinheit in der entsprechenden, in die Leuchte eingebauten Box enthalten

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Produktkonfiguration: 6289+ 1652

Kompaktleuchtstofflampe 42W GX24q-4 4000 K (Osram)