


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025



**Référence accessoire**

PS39: Boîtier de sol avec bloc d'alimentation de 60W - DALI -

**Description technique**

Boîtier de sol avec bloc d'alimentation gradable DALI-2 de 60 W. Câble d'alimentation à 5 pôles L=3000m câblé, sans fiche. Le câble devra être raccordé, électriquement et mécaniquement, conformément aux normes en vigueur (contacter iGuzzini pour obtenir des informations plus détaillées). Embout d'alimentation électrique avec câble d'alimentation L=1500 mm. Boîtier en aluminium extrudé peint avec élément tronco-conique en laiton.

**Installation**

Sur dallage

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04) | Titane (N8) | bleu saphir (N9)

**Poids (Kg)**

3.21

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



**Données techniques**

Frequenza:	0/50/60	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Courant d'appel:	39 A / 187 µs	Control:	DALI-2
Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur:	B10A: 9 alimentation B16A: 15 alimentation C10A: 15 alimentation C16A: 25 alimentation		