


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024



**Codice prodotto**

XA28: Kit per installazione stand alone a soffitto di Linealuce 27 Full Remote tramite cavi di sospensione L=1.800mm

**Descrizione tecnica**

Kit per installazione stand alone formato da una basetta di cablaggio, un cilindro per installazione a soffitto, due cavi di sospensione, due regolatori, un tornito per il bloccaggio del cavo di alimentazione parallelo al cavo di sospensione e due sistemi di aggancio fissi per Linealuce 27 Full Remote. La basetta di cablaggio è formata da una parte interna in acciaio inox e da una copertura in alluminio verniciato di diametro Ø76mm, il cilindro di installazione a soffitto è in ottone di diametro Ø20mm, i due cavi di sospensione sono in acciaio inox con altezza massima di installazione di prodotto 1.800mm, i due regolatori per i cavi di installazione sono in ottone nichelato, il tornito cilindrico per il bloccaggio del cavo di alimentazione in parallelo con il cavo di sospensione è in alluminio e i due sistemi di aggancio da installare nella parte iniziale e terminale del prodotto sono in acciaio inox. Tutti i particolari descritti (ad eccezione del regolatore) sono disponibili in quattro finiture.

**Colore**

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

**Peso (Kg)**

0.22

**Montaggio**

sospeso a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

|                 |   |                                           |
|-----------------|---|-------------------------------------------|
| Im di sistema:  | - | Efficienza luminosa (lm/W, 0              |
| W di sistema:   | - | dati di sistema):                         |
| Im di sorgente: | - | Im in modalità emergenza: -               |
| W di sorgente:  | - | Numero di vani ottici: 0                  |
|                 |   | Intervallo temperatura                    |
|                 |   | ambiente operativa: da -20°C a +35°C. (*) |

\* Dato preliminare