

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: P013

P013: corpo grande - neutral white - DALI - ottica up light wall washer

**Codice prodotto**

P013: corpo grande - neutral white - DALI - ottica up light wall washer

Descrizione tecnica

Applique da interni ad emissione indiretta finalizzato all'impiego di sorgente LED PCB neutral white (4000K). Emissione 100% up light. Il vano ottico del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso. Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa up light wall washer per un'illuminazione generale. Alimentatore DALI integrato all'interno del corpo. Dissipazione del calore passiva.

Installazione

A parete

Colore

Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)


2.3

Montaggio

ad applique a parete

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica DALI



Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	3520	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	44.2	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	4400	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	40	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	79.6	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	3520	Corrente di spunto (in-rush):	24 A / 192 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 8 apparecchi B16A: 14 apparecchi C10A: 14 apparecchi C16A: 23 apparecchi
CRI (minimo):	80	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	4000	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polare

