

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2024

Configurazione di prodotto: MB62

MB62: Incasso rotondo - D=226 mm H=103 mm - LED Neutral White - a tensione di rete - Ottica - Luce Generale



Codice prodotto

MB62: Incasso rotondo - D=226 mm H=103 mm - LED Neutral White - a tensione di rete - Ottica - Luce Generale **Attenzione!**
Codice fuori produzione

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato sfaccettato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di gruppo LED 1100 lm TWIST in tonalità di colore neutral white 4000K .Possibilità di sostituzione del modulo LED. Distribuzione luminosa luce generale.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

1.54


Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Prodotto a tensione di rete

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1018	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	18	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	1100	MacAdam Step:	5
W di sorgente:	18	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	56.6	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	93	Numero di vani ottici:	1

Polare

<p>Imax=446 cd α=102°</p>	<p>CIE nL 0.93 65-98-100-100-93 UGR 20.0-20.0 DIN A.51 UTE 0.93C+0.00T F*1=650 F*1+F*2=980 F*1+F*2+F*3=999 CIBSE LG3 L<1000 cd/m² at 65°</p>	Lux			
		h	d	Em	Emax
		1	2.5	282	408
		2	4.9	71	102
		3	7.4	31	45
4	9.9	18	26		

