



Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

**Configuration du produit: UC06.15**

UC06.15: 47 encastré Integral – Neutral White - 220÷240Vac DMX512-RDM – L=610mm – Optique Wall Grazing Medium - 22.7W 1272lm - 4000K - Gris

**Référence produit**

UC06.15: 47 encastré Integral – Neutral White - 220÷240Vac DMX512-RDM – L=610mm – Optique Wall Grazing Medium - 22.7W 1272lm - 4000K - Gris

**Description technique**

Appareil d'éclairage à lumière directe, conçu pour être utilisé avec des sources lumineuses à LED monochromes, 220÷240Vac gradable DMX512-RDM avec fonction de recherche et adressage, et verre transparent. Encastrable au sol, sur mur et en plafond. Possibilité d'installation en lignes continues jusqu'à une longueur de 10,5 m, pour l'installation encastrée au sol seulement. Formé d'un corps, d'embouts d'extrémités, d'un boîtier et de bouchons à commander séparément. Corps en aluminium extrudé, avec embouts d'extrémité en aluminium moulé sous pression, avec joints en silicone. La peinture fait suite à un traitement multi-phases consistant essentiellement au dégraissage, traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et scellage (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Boîtier inférieur pour câblage en PPS (polysulfure de phénylène). Groupe optique fermé en partie supérieure par un écran en verre transparent extra-clair sérigraphié, épaisseur 8 mm, fixé avec du silicone. Le produit est équipé d'une plaque multi-LED de puissance monochromes et d'un driver électronique DMX512-RDM de 220÷240Vac (ballast compris). Pourvu d'optiques avec lentille en matière plastique (méthacrylate). La partie inférieure du groupe optique contient un boîtier en PPS (sulfure de polyphénylène) équipé de deux presse-étoupes PG11 en laiton nickelé et de câbles sortants pour câblage passant (connecteurs à commander séparément). Pour la fixation du groupe optique au boîtier ou au faux-plafond, le produit est pourvu d'un système à attache rapide à l'aide de clés à tête hexagonale. Toute les vis externes sont en acier inox A2.

**Installation**

Installation encastrée au sol ou murale avec boîtier à commander séparément., avec les embouts d'extrémités pour le groupe optique et les bouchons des boîtiers. Possibilité d'installation en lignes continues jusqu'à une longueur de 10,5 m, pour l'installation encastrée au sol seulement. L'installation au sol nécessite la réalisation d'un canal de drainage ou la mise en place de gravier de drainage sous le boîtier avant son installation, pour garantir l'indice de protection prévu. Pour une installation en plafond avec des panneaux en plaque de plâtre (d'épaisseurs 1 à 30 mm), prévoir les ouvertures de préparation comme indiqué sur la notice et l'utilisation de l'accessoire kit de câbles en acier avec plaquettes de renfort.

**Coloris**

Gris (15)

**Poids (Kg)**

2.75

**Montage**

encastré mural|Encastrables de sol|encastré au plafond|enterré

**Câblage**

Fourni avec carte de contrôle DMX-RDM et ballast électronique 220÷240Vac. Pour le branchement électrique, le produit est équipé d'un boîtier inférieur avec deux presse-étoupes PG11 en laiton nickelé et de câbles sortants 05RN-F 4x (2x1,5mm²+3x0,35mm²) pour câblage passant (connecteurs à commander séparément).

**Remarque**

Produit comprenant la lampe à LED. Les spécifications DMX exigent l'ajout d'une résistance de terminaison de 120 Ohms entre les câbles DATA+ et DATA- du dernier produit de la ligne (BZQ7)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

|                                                  |      |                                          |                                |
|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Im du système:                                   | 1272 | Température de couleur [K]:              | 4000                           |
| W du système:                                    | 22.7 | MacAdam Step:                            | 3                              |
| Im source:                                       | 2400 | Durée de vie LED 1:                      | 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W source:                                        | 17   | Durée de vie LED 2:                      | 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 56   | Voltage [V]:                             | 230                            |
| Im en mode secours:                              | -    | Code Lampe:                              | LED                            |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 1272 | Nombre de lampes par groupe optique:     | 1                              |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 53   | Code ZVEI:                               | LED                            |
| IRC (minimum):                                   | 80   | Nombre de groupes optiques:              | 1                              |
| Rf (Colour Fidelity Index):                      | 86   | Plage de température ambiante opérative: | De -30°C à 50°C.               |
| Rg (Gamut Index):                                | 96   | Control:                                 | DMX-RDM                        |

