Palco

Design Artec Studio **iGuzzini**

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: P242
P242: Proyector cuerpo grande warm white - alimentador DALI - óptica medium

Código producto
P242: Proyector cuerpo grande warm white - alimentador DALI - óptica medium

Descripción
Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl DALI para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color warm White (3000K). Alimentador DALI integrado en el producto. La luminaria ha sido realizada en aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de 360º alrededor del eje vertical y una inclinación de 90º respecto al plano horizontal, consta de bloqueos mecánicos del enfoque, para ambos movimientos y se activan actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la varilla y otro sobre el adaptador de raíl. Disipación pasiva del calor. Reflector de aluminio especular superpuro con facetas especiales que mejoran la distribución del haz luminoso (OPTIBEAM). Proyector con capacidad para alojar dos accesorios planos al mismo tiempo. Asimismo, se puede aplicar otro componente externo a elegir entre aletas direccionales y pantalla antideslumbrante. Todos los accesorios externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del proyector.



Instalación
De raíl electrificado DALI

Colores	**Peso (Kg)**
Blanco (01) | Negro (04)	3.05

Montaje
raíle dali|a la pared|en el techo

Equipo
Componentes DALI dentro de la luminaria

Sistemi_di_controllo_compatibili:
Quick BLE
Quick DALI - Touch display 7"
Quick DALI LMS Quick
Master Pro Evo KNX

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Datos técnicos

Im de sistema:	5382.0
W de sistema:	56.4
Im de la fuente:	6900
W de la fuente:	51
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	95.43
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0.0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	16°
CRI:	90
Temperatura de color [K]:	3000

MacAdam Step:	2
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Corriente de entrada:	10 A / 200 µs
Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 18 Luminarias B16A: 30 Luminarias C10A: 31 Luminarias C16A: 51 Luminarias
Protección al sobrevoltaje:	0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Control:	DALI-2