


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025



**Produktcode**

SQ38: Korpus Beleuchtung Up/Down L=1446 - General Light - High Output - Optik Space Frameless - Warm White – DALI-2 Sensor

**Beschreibung**

Leuchtengehäuse mit direkter Beleuchtung (70%) / indirekter Beleuchtung (30%) mit einfarbigen LED Warm White CRI90. Optik Down General Light Space Opti-Diamond (High Output) erhältlich sowohl in der Version mit Weißem Cover (Weiß-durchscheinend) oder Schwarzem Cover (Schwarz-durchscheinend). Optik Up General Light mit opalem Blendschutz. Profil aus stranggepresstem Aluminium Version Frameless mit Abschlussteilen aus Zamak-Druckguss. Komplett mit Anschlusskabel und Seilpendel L=3000. Aufhängungskabel aus Stahl mit Feinjustierungssystem mit Messingteil. Decken-Anschlussdose aus lackiertem Aluminium mit Wandplatte aus verzinktem Stahl. Das Produkt wird mit einem dimmbaren elektronischen Netzteil DALI im Inneren der Anschlussdose aus Aluminiumsockels geliefert. Komplett mit DALI-2 Licht- und Bewegungssensor am Korpusende auf Seite der Anschlussdose.

**Installation**

Als Pendelleuchte. Komplett mit Anschlusskabel und Seilpendel L=3000 mit Teil für Deckenbefestigung aus Messing. Für die korrekte Positionierung der Leuchte unter Berücksichtigung der Bewegungs- und Tageslicht-Steuerungsfunktionen das Handbuch konsultieren oder iGuzzini kontaktieren.

**Farben**

Schwarz/Schwarz Durchsichtig (G1) | Weiß/Schwarz Durchsichtig (M6) | Titan/Schwarz Durchsichtig (Q0) | Saphirblau/Schwarz Durchsichtig (Q2)

**Montage**

Pendelleuchte

**Verkabelung**

Produkt komplett mit Netzteil DALI im Inneren der Anschlussdose.

**Anmerkungen**

Für die Bewegungs- und/oder Tageslicht-Steuerung muss die Leuchte mit einem System/Anwendungscontroller DALI2 verbunden und zu diesem Zweck programmiert sein. Um die Systeme zu erfahren, die mit dem DALI-2-Sensor kompatibel sind, iGuzzini kontaktieren.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

|                                   |          |                                   |               |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| Im System:                        | 4018 (*) | CRI:                              | 90            |
| W System:                         | 32.9 (*) | Farbtemperatur [K]:               | 3000          |
| Im Lichtquelle:                   | -        | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1             |
| W Lichtquelle:                    | -        | ZVEI-Code:                        | LED           |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 122 (*)  | Anzahl Leuchtengehäuse:           | 1             |
| Im im Notlichtbetrieb:            | -        | Control:                          | DALI-2 sensor |