


Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

**Configuration du produit: EG75**

EG75: 47 saillie Remote – Warm White – 48 Vdc DMX512-RDM – L=611mm – Optique Wide Flood

**Référence produit**

EG75: 47 saillie Remote – Warm White – 48 Vdc DMX512-RDM – L=611mm – Optique Wide Flood

**Description technique**

Appareil d'éclairage à lumière directe, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED monochromes, 48Vdc gradable DMX512-RDM avec fonction de recherche et d'adressage. Version en plafonnier, en applique ou à poser. Formé d'un corps et de supports pour l'installation, à commander séparément. Corps en aluminium extrudé, avec embouts d'extrémité en aluminium moulé sous pression pourvus de joints en silicone et soumis à un prétraitement multi-phases consistant au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Logement optique fermé sur le haut par un verre transparent épaisseur 3mm fixé avec du silicone. Le produit est pourvu d'une plaque multi-LED de puissance coloris Warm White et d'un driver électronique DMX512-RDM de 48Vdc (ballast à commander séparément). Il présente un double PG11 et des câbles sortants pour câblage passant avec connecteurs mâle/femelle IP68. Filtre diffuseur en PMMA et optiques avec lentille en matière plastique (méthacrylate) pour éclairage Wide Flood. Toutes les vis externes sont en acier inox A2. Les caractéristiques techniques de l'appareil sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.

**Installation**

Pour l'installation, des bras appliques orientables en acier inoxydable AISI304 sont disponibles.

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

**Poids (Kg)**

1.8

**Montage**

applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond

**Câblage**

Carte de contrôle DMX-RDM 44÷52Vdc. Le produit est fourni avec un double presse-étoupe PG11 en laiton nickelé avec câbles sortants en caoutchouc 05RN-F 2x1,5mm²+3x0,35mm² pour câblage passant avec connecteurs (parties illisibles). Pour le branchement électrique et la commande DMX-RDM, disponibilité de : connecteur femelle IP68 à 5 pôles, connecteur mâle IP68 à 5 pôles + bouchon de fermeture (BZI6), connecteur mâle + connecteur femelle IP68 à 5 pôles.

**Remarque**

Produit comprenant la lampe à LED. Les spécifications DMX exigent l'installation d'une résistance de terminaison de 120 ohm à insérer entre les câbles DATA+ et DATA- du dernier produit de la ligne (BZQ7).

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

|                                                  |           |                                          |                                |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Im du système:                                   | 1560      | MacAdam Step:                            | 3                              |
| W du système:                                    | 24.7      | Durée de vie LED 1:                      | 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Im source:                                       | 2600      | Durée de vie LED 2:                      | 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) |
| W source:                                        | 21        | Voltage [V]:                             | 48                             |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 63.2      | Code Lampe:                              | LED                            |
| Im en mode secours:                              | -         | Nombre de lampes par groupe optique:     | 1                              |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 0         | Code ZVEI:                               | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 60        | Nombre de groupes optiques:              | 1                              |
| Angle d'ouverture [°]:                           | 42° / 44° | Plage de température ambiante opérative: | De -30°C à 50°C.               |
| IRC (minimum):                                   | 80        | LED Courant [mA]:                        | 600                            |
| Température de couleur [K]:                      | 2700      | Control:                                 | DMX-RDM                        |

**Polaire**

| Imax=2483 cd C25-205 Lux |      |     |    |      |      |         |
|--------------------------|------|-----|----|------|------|---------|
| 90°                      | 180° | 90° | h  | d1   | d2   | Em Emax |
|                          |      |     | 4  | 3.1  | 3.2  | 116 155 |
|                          |      |     | 8  | 6.1  | 6.5  | 29 39   |
|                          |      |     | 12 | 9.2  | 9.7  | 13 17   |
|                          |      |     | 16 | 12.3 | 12.9 | 7 10    |
| α = 42° / 44°            |      |     |    |      |      |         |

# Isolux

