


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

### Configuration du produit: RU41+RW09

RW09: Plaque LED Neutral White - MMO - Up/Down- UGR<19 - LO - DALI - L=2384



### Référence produit

RW09: Plaque LED Neutral White - MMO - Up/Down- UGR<19 - LO - DALI - L=2384

### Description technique

Plaque LED Neutral White à émission directe (Down) et indirecte (Up) version MMO. Version Low Output (LO) à émission à luminance contrôlée  $L \leq 3000 \text{ cd/mq} - \alpha > 65^\circ$ , conforme à la norme EN 12464-1, pour usage en lieux équipés d'écrans d'ordinateur (UGR<19). L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ». Raster en polycarbonate moulé métallisé.

### Installation

Insertion facilitée du module sur les profils avec système de blocage rapide.

### Coloris

Aluminium (12)

### Câblage

Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable DALI.

### Remarque

Attention : le module lumineux de longueur triple est adaptable aussi bien sur les profils initiaux - L 3594 - pour applications indépendantes (stand-alone) que sur les profils intermédiaires - L 3594 - pour applications en ligne continue.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



### Données techniques

|                                                  |           |                                      |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Im du système:                                   | 9274.2    | MacAdam Step:                        | 3                                       |
| W du système:                                    | 60.3      | Durée de vie LED 1:                  | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)          |
| Im source:                                       | 11890     | Code Lampe:                          | LED                                     |
| W source:                                        | 54        | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                                       |
| Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système): | 153.8     | Code ZVEI:                           | LED                                     |
| Im en mode secours:                              | -         | Nombre de groupes optiques:          | 1                                       |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 3286.78   | Facteur de puissance:                | Voir Notice de montage                  |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 78        | Courant d'appel:                     | 24.9 A / 215 µs                         |
| Angle d'ouverture [°]:                           | 72° / 71° | % minimum de gradation:              | 1                                       |
| IRC:                                             | 80        | Protection de surtension:            | 0kV Mode commun e 0kV Mode différentiel |
| Température de couleur [K]:                      | 4000      | Control:                             | DALI-2                                  |