


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: 4871+1636
4871: Proyector con transformador electrónico regulable 50 W QR 111



Código producto
4871: Proyector con transformador electrónico regulable 50 W QR 111 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Proyector con adaptador realizado en aluminio fundición a presión y material termoplástico. El aparato puede girar 340° sobre el eje vertical e inclinarse +/- 100° respecto al plano horizontal. Los movimientos de rotación e inclinación pueden bloquearse mecánicamente para garantizar el enfoque de la emisión luminosa (incluso durante las operaciones de mantenimiento). IP40 en el cuerpo óptico con el uso de accesorios.

Instalación
Instalación en raíl electrificado o en el techo/pared mediante una base especial suministrada a parte.

Colores
Blanco (01) | Gris/Negro (74)

Montaje
raíl trifásico

Equipo
Con transformador electrónico regulable para lámparas halógenas 50W 12V en el interior de la luminaria.

Notas
El producto se vuelve IP 40 utilizando cristales accesorios. Para la fotometría del aparato se hace referencia a las características fotométricas de las fuentes luminosas que utiliza.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

850°C

IP20

IP40

Para montaje
óptico

pending

Datos técnicos			
Im de sistema:	443	CRI (mínimo):	100
W de sistema:	55	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	443	Intensidad máxima de la lámpara [cd]:	2400
W de la fuente:	50	Voltaje [Vin]:	12
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	8.1	Código de lámpara:	1636
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	G53
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Código ZVEI:	QR 111
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	18°	Número de grupos ópticos:	1

