Reflex

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MB69
MB69: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Warm White - Elektronische Versorgungseinheit - Optik mit doppelter, asymmetrischer Lichtemission

Produktcode
MB69: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Warm White - Elektronische Versorgungseinheit - Optik mit doppelter, asymmetrischer Lichtemission **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Runde, starre Einbauleuchte zur Bestückung mit LED. Ausführung mit Falz für die Installation als Aufbau. Reflektor mit Vakuum-Aluminiumdampf metallisiert, mit kratzfester Schutzschicht. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit System zur passiven Kühlung. Produkt komplett mit LEDs 3000 lm im Farbton Warm White 3000K und elektronischem, nicht in die Leuchte integriertem Treiber. Doppelt asymmetrische Lichtverteilung.

Installation
Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben
Weiß/Refl: Alu (39)



Montage
Deckeneinbauleuchte

Verkabelung
Komplett mit elektronischen Bauteilen

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 IP23 pending

Technische Daten

lm System:	2819	CRI:	80
W System:	28.2	Farbtemperatur [K]:	3000
lm Lichtquelle:	3000	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	24	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	100	Lampencode:	LED
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	94	Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm



Isolux



Beleuchtungen