



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: QC39

QC39: Palco lineare 3 x Ø19 da superficie - medium - driver remoto

**Codice prodotto**

QC39: Palco lineare 3 x Ø19 da superficie - medium - driver remoto

Descrizione tecnica

Apparecchio lineare per installazione a superficie con 3 proiettori orientabili miniaturizzati. Corpo proiettori con sistema di dissipazione e gruppi di rotazione realizzati in fusione di zama - struttura lineare superficiale in alluminio estruso - piastra di fissaggio in posa in acciaio sagomato - struttura lineare superficiale in alluminio estruso con sistema meccanico di aggancio - testate laterali di chiusura in termoplastico. Gli snodi dei proiettori permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. I gruppi ottici in posizione arretrata garantiscono un elevato comfort visivo con lenti ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione

Fissaggio della piastra alla superficie di posa - accorpamento della struttura tramite meccanismo di bloccaggio meccanico - inserimento finale delle testate laterali di chiusura. Lo specifico sistema di bloccaggio consente l'installazione adiacente delle versioni lineari a formare una linea esterna continua.

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.27

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

Cavi in uscita per collegamenti alla linea di alimentazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	362	CRI (minimo):	90
W di sistema:	6	Temperatura colore [K]:	2700
Im di sorgente:	180	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	2	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	60.3	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Numero di vani ottici:	3
Angolo di apertura [°]:	24°	Corrente LED [mA]:	700

Polare

Imax=625 cd		Lux			
90°	180°	90°	h	d	Em Emax
			1	0.4	513 625
			2	0.9	128 156
			3	1.3	57 69
			4	1.7	32 39