

Blade R downlight

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: R446

R446: Cache accessoire pour lumière murale wall washer



Ø118



Référence produit

R446: Cache accessoire pour lumière murale wall washer

Description technique

Appareil rond fixe prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version compatible avec Blade R Ø170 mm (18 LED), dotée d'un dispositif de fixation à l'appareil et groupe d'alimentation DALI avec système de commande DT6. Réflecteur métallisé aux vapeurs d'aluminium sous vide avec couche de protection anti-rayures. Dissipateur en aluminium moulé sous pression, peint coloris gris. Produit fourni avec LED en tonalité warm white (3000K). Émission wall washer pour un éclairage mural efficace en combinaison avec l'équipement d'éclairage à encastrement.

Installation

Accessoire downlight pour Blade R Ø170 mm (18 LED)

Coloris

Blanc/Aluminium (39) | Noir/Aluminium (40)

Poids (Kg)

0.34

Montage

en saillie au plafond

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IP20

IP23

Sur la partie visible
du produit une fois installé



Données techniques

Im du système:	1178.0	IRC:	90
W du système:	12.8	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	1550	MacAdam Step:	2
W source:	11	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	92.03	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	67° / 70°	Control:	DALI-2