

Blade R downlight

Design iGuzzini iGuzzini

Design iGuzzini iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: PB20

PB20: Schwenkbare Rundleuchte



Produktcode


PB20: Schwenkbare Rundleuchte

Beschreibung

Schwenkbare Rundleuchte mit Inendrehung 355° und Schwenkbewegung max. 30, für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit Technologie C.o.B. Version kompatibel mit Blade R Durchm 125mm (12LED), komplett mit Vorrichtung für die Befestigung an der Leuchte und DALI-Versorgungseinheit. Der schwenkbare Hauptkörper aus Aluminiumdruckguss weist eine strahlende Oberfläche auf, die eine optimale Wärmeableitung garantiert. Hochleistungsreflektor aus metallisiertem Thermoplast mit Medium-Optik (26°). Struktur mit äußerem Falzrahmen aus Aluminiumdruckguss. Ring im Inneren aus Thermoplast, erhältlich in verschiedenen lackierten oder metallbeschichteten Ausführungen. Schutzglas inbegriffen. Produkt komplett mit LEDs im Farbton 2700K und hoher Farbwiedergabe CRI90.

Installation

Downlight-Zubehörteil für Blade R Durchm 125mm (12LED)



Farben	Gewicht (Kg)
--------	--------------

Weiß (01) Schwarz (04)	0.27
--------------------------	------

Gewicht (Kg)

0.27

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20 IP23 on the visible part of the product once installed

IP23 on the visible part of the product once installed

on the visible part of the product once installed



pending

Technische Daten

Im System:	557.6	Farbtemperatur [K]:	2700
W System:	8.1	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	680	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W Lichtquelle:	6	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	68.84	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	0.0	ZVEI-Code:	LED
[lm]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 82 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
Abstrahlwinkel [°]:	24°		
CRI:	90		