Tecnica Pro

Design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: P658
P658: Projektor – Neutral White – Spot-Optik

Produktcode
P658: Projektor – Neutral White – Spot-Optik **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Schwenkbarer Strahler mit Adapter zur Installation an einer DALI-Schiene. Chip-on-Board-LED in der Farbe Neutral White (4000 K). Dimmbares Vorschaltgerät DALI in Schienenbox untergebracht. Das Gerät besteht aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast. OPTIBEAM-Reflektor aus Reinstaluminium mit hoher Leuchtkraft und gleichmäßigem Lichtstrahl in Spot-Optik. Neigung um 90° auf horizontaler Ebene und Drehung um 360° um die vertikale Achse, mit mechanischer Blockiervorrichtung. Passive Wärmeableitung. Möglichkeit der Installation des Refraktors zur elliptischen Lichtverteilung, als Zubehör bestellbar.

Installation
Das Gerät lässt sich an einer Standard-Schiene, Zwischendecke oder einem passenden Kanal mit integrierter Stromschiene installieren.

Farben
Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)
0.68



Montage
Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

Verkabelung
Inklusive dimmbaren DALI-Bauteilen in Schienenbox integriert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 IP40 for optical assembly

Technische Daten

Im System:	1104	CRI:	80
W System:	12.4	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	1600	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	11	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	89	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	69	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	16°	Control:	DALI

Polardiagramm



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	1377	1747
4	1.1	344	437
6	1.7	153	194
8	2.2	86	109