Linealuce

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: BI69
BI69: Compact - Applique/Plafoni - LED - DALI - L=506mm - Ottica Wall Grazing



Codice prodotto
BI69: Compact - Applique/Plafoni - LED - DALI - L=506mm - Ottica Wall Grazing **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED RGB (Rosso, Verde e Blu) e controllo Dali. Installazione a plafone, parete ed appoggio. Costituito da corpo e supporti per l'installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Box laterale di alimentazione in PPS (polifenilensolfuro). Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza con singoli led di colore Rosso, Verde e Blu (RGB). Provvisto di ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Grazing. Il box laterale è fornito di doppio connettore, maschio/femmina, con innesto rapido a 5 poli per cablaggio passante e tappo di chiusura su un lato. Predisposto per il cablaggio passante del cavo della messa a terra.Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Installazione
Per l'installazione disponibili come accessori: bracci orientabili ±90° L=138mm (cod.5576), bracci estendibili da 309 a 389mm e orientabili ±90° (cod.5577), staffa per applicazione a parete L=310mm (cod.BZI0) staffe per applicazione a balaustra L297mm (cod.5578), staffa per applicazione in appoggio o a plafone L=309mm (cod.5570).

Colore	**Peso (Kg)**
Grigio (15)	1.45

Montaggio
a parete|a soffitto

Cablaggio
Il prodotto è fornito di gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile Dali 220÷240Vac, 50/60Hz contenuto all'interno dell'apparecchio. Per il collegamento elettrico e controllo Dali disponibili: connettore femmina IP66 a 5 poli (BZI5), connettore maschio IP66 a 5 poli + tappo di chiusura (BZI6), connettore maschio + connettore femmina IP66 a 5 poli (BZI7), gruppi cavo multipolari con connettori maschio + femmina da 5 poli (BZT4-BZT5-BZT6)

Note
Prodotto completo di lampada a Led. Occupa 1 carico Dali e 3 indirizzi DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IK05 IP66 pending pending

Dati tecnici

Im di sistema:	494	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	18.6	Life Time LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
Im di sorgente:	770	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	13	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	26.5	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Control:	DALI
Temperatura colore [K]:	RGB		

Polare



Illuminamenti