Laser Blade

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: Q943
Q943: Empotrable Frame de 15 cámaras - Iluminación general Pro - DALI



Código producto
Q943: Empotrable Frame de 15 cámaras - Iluminación general Pro - DALI

Descripción
Luminaria empotrable rectangular de 15 elementos ópticos para lámparas LED - ópticas fijas con reflectores Opti-Beam de alta definición en material termoplástico metalizado, integrados en posición retrasada en el apantallamiento antideslumbramiento. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión con marco perimetral de tope. El acabado blanco y la tecnología patentada del sistema óptimo garantizan un elevado flujo lumínico uniforme y optimizado por un filtro difusor especial capaz de limitar sensiblemente el deslumbramiento directo. Incluye grupo de alimentación electrónico dimerizable DALI conectado a la luminaria. LED de alto índice de rendimiento cromático.

Instalación
Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 37 x 406

Colores	**Peso (Kg)**
Blanco (01)	0.86



Montaje
empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo
En caja de alimentación; conexión rápida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP23 S&E PEP eco PASS PORT

Datos técnicos

lm de sistema:	1836.0
W de sistema:	35.0
lm de la fuente:	2550
W de la fuente:	31
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	52.46
lm en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0.0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	48°

CRI:	95
Temperatura de color [K]:	2700
MacAdam Step:	3
Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Control:	DALI-2