Action

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: 6694+L092
6694: Suspensión única luz general up/down con equipo electrónico regulable digital DALI T162x28/54W





Código producto
6694: Suspensión única luz general up/down con equipo electrónico regulable digital DALI T162x28/54W **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Sistema de iluminación de suspensión, destinado al uso de lámparas fluorescentes, con emisión luminosa up/down light. Permite la emisión luminosa únicamente down light utilizando un carter superior (a solicitar por separado). Las pantallas difusoras se desmontan sin necesidad de herramientas para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento ordinario. Versión de emisión de luz general con pantalla de policarbonato extrusionado con superficie difusora de color ópalo, sometida a tratamiento anti UV. La estructura de la luminaria es de aluminio extrusionado pintado, y los soportes portalámpara son de acero laminado, galvanizado y pintado; los cabezales de cierre (a solicitar por separado) están realizados en policarbonato. La pantalla de protección superior, a solicitar por separado, es de policarbonato transparente con tratamiento anti-UV. El cable de alimentación es transparente, con cables eléctricos con tratamiento antioxidante. Instalación en suspensión. El sistema de suspensión, incorporado en el producto, está formado por placas de soporte en acero laminado, bases de cobertura en policarbonato y cables de suspensión en acero dotados de un sistema de regulación milimétrico (aplicado sobre los módulos).

Instalación
En suspensión.

Colores
Gris (15)

Montaje
suspendido del techo

Equipo
Incorpora reactancia electrónica regulable digital DALI preparada para switch-dim; asimismo, posibilidad de regulación mediante un pulsador eléctrico normal. Ocupa 1 dirección DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

850°C IP20

Datos técnicos

Im de sistema:	6615
W de sistema:	124
Im de la fuente:	4050
W de la fuente:	54
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	53.3
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	2929
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82
CRI:	86

Temperatura de color [K]:	6500
Pérdidas del transformador [W]:	16
Voltaje [Vin]:	230
Código de lámpara:	L092
Enchufe:	G5
Número de lámparas por grupo óptico:	2
Código ZVEI:	T 16
Número de grupos ópticos:	1
Control:	DALI

Polar



Coeficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	47	40	35	31	35	31	28	20	45
1.0	52	45	40	36	40	36	32	24	52
1.5	59	53	49	45	47	44	38	29	64
2.0	63	59	55	52	52	49	43	33	72
2.5	66	62	59	56	54	52	46	35	77
3.0	67	64	61	59	56	54	48	37	81
4.0	70	67	65	62	59	57	50	39	85
5.0	71	69	67	65	60	59	51	40	88

Curva límite de luminancia