Woody

Design Mario Cucinella **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: 5685+L063
5685: Proiettore per applicazione su sistemi da palo 70 W HIT-DE 70 W HST-DE Ottica Stradale



Codice prodotto
5685: Proiettore per applicazione su sistemi da palo 70 W HIT-DE 70 W HST-DE Ottica Stradale **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Apparecchio per applicazioni su sistemi da palo, costituito da un corpo realizzato in pressofusione di alluminio verniciato e munito di vetro di chiusura solidale alla cornice. All'interno del corpo è alloggiato il riflettore in alluminio superpuro al 99,98%, brillantato ed anodizzato. Il vano ottico è munito di vetro di chiusura siliconato nella parte anteriore, per garantire la tenuta stagna contro la penetrazione dei liquidi. Opportune aperture sulla cornice permettono il deflusso dell'acqua piovana. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo (M24x1,5) per consentire il cablaggio passante. Sui sistemi da palo MaxiWoody è orientabile nel piano verticale, con scala graduata a passo 10 e blocchi meccanici garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il protocollo di montaggio e manutenzione iGuzzini, semplifica l'installazione. Grazie ad una valvola di decompressione, l'accesso al vano ottico è semplice poichè viene annullata la depressione interna. Tutti i componenti sono posizionati su un'unica piastra mediante viti imperdibili, per cui la manutenzione straordinaria risulta veloce. Il processo di verniciatura è effettuato con l'utilizzo di vernice acrilica (massima protezione alla radiazione UV della luce solare) di tipo liquida (massima protezione agli agenti atmosferici).

Installazione
L'apparecchio può essere installato nei sistemi FrameWoody e CityWoody

Colore
Grigio (15)

Montaggio
sospeso a soffitto

Note
Sono disponibili come accessori: rifrattore per la distribuzione ellittica del flusso luminoso, filtri colorati, frangiluce circolare e cavetto ritensione accessori.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IK08 IP67

Dati tecnici

Im di sistema:	4151	Temperatura colore [K]:	4200
W di sistema:	82	Voltaggio [Vin]:	230
Im di sorgente:	5700	Codice lampada:	L063
W di sorgente:	70	Attacco:	Rx7s
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	50.6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	HIT-DE-CE
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Indice di resa cromatica:	92		

Polare



Isolux



Coefficienti di utilizzazione