iN90

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q392+PLAF
Q392: Módulo Angular Minimal - Down Luz General - LED Neutral
PLAF: Plafón

Código producto
Q392: Módulo Angular Minimal - Down Luz General - LED Neutral **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Elemento angular para perfiles versiones Minimal (frameless) a ras de techo; con módulo LED Neutral. Apantallamiento de material termoplástico ópalo (luz general difusa); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición. Alimentación integrada Cableado pasante para filas continuas.

Instalación
Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado.

Colores
Blanco (01) | Aluminio (12)

Peso (Kg)
5



Montaje
empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo
El perfil angular incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre luminarias. Módulo LED con alimentación electrónica integrada.

Notas
Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua con perfil angular, es necesario instalar dos módulos iniciales en los lados del ángulo.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Datos técnicos

Im de sistema:	3996	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	34.5	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	2700	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	15	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	115.8	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número de grupos ópticos:	2
CRI (mínimo):	80		

Polar



h	d1	d2	Em	Emax
2	4.9	5.1	115	192
4	9.9	10.2	29	48
6	14.8	15.4	13	21
8	19.8	20.5	7	12

Lux

Isolux