


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: 7892+L043

7892: Módulo fluorescente con cableado electrónico 28W T16 Óptica simétrica



Código producto

7892: Módulo fluorescente con cableado electrónico 28W T16 Óptica simétrica **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Sistema modular de iluminación con óptica simétrica y cristal antideslizante, destinado al uso de tubos fluorescentes. Cada módulo está formado por un perfil de aluminio extrusionado cerrado en los extremos con tapas de aluminio fundido a presión y que están bloqueadas con tornillos de acero inoxidable y juntas silicónicas especiales. El cuerpo óptico, que está cerrado con una pantalla de cristal aplicada directamente en el perfil extrusionado, aloja el reflector de aluminio superpuro al 99,95 %, el portalámpara de acero y los tubos fluorescentes. El sistema está alimentado por un transformador electrónico externo, contenido en un compartimiento especial de material termoplástico unido al perfil extrusionado. Este sistema está equipado para cableado pasante. Además este producto está dotado de una contracaja (5904) de chapa de aluminio con tapones de tecnopolímero a solicitar por separado.

Instalación

En el suelo, en la pared y en el techo.

Colores

Gris (15)

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo|empotrable en el suelo

Equipo

Grupo de alimentación electrónico externo, alojado en un compartimiento especial de material termoplástico en cuyo interior la placa de alimentación está sumergida en resina de protección aislante. Borneras de conexión rápida con cárter de cobertura para la Clase II y PG11 para la estanqueidad perfecta de la luminaria permiten la conexión en cascada de diferentes módulos contiguos.

Notas

Como accesorios se prevén: filtros cromáticos, contracaja y cables de seguridad para la aplicación en el techo o en la pared.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	809	CRI:	86
W de sistema:	32	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	2600	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	28	Código de lámpara:	L043
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	25.3	Enchufe:	G5
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	T 16
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	31	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	81° / 91°	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

