

Dernière mise à jour des informations: Janvier 2025

**Configuration du produit: PS00**

PS00: Corps Ø102mm - électronique gradable - optique Wide Flood



**Référence produit**

PS00: Corps Ø102mm - électronique gradable - optique Wide Flood

**Description technique**

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail ou patère à tension de réseau. Source LED à haut rendu de couleur de tonalité 3500K et système optique OptiBeam Lens, optique Wide Flood. Alimentation électronique gradable intégrée au produit avec gradateur manuel sans outils (Tool Free). Corps éclairant en aluminium moulé sous pression et en matière thermoplastique, permet une rotation de 360° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° dans le plan horizontal, avec blocages mécaniques de l'orientation. Dissipation de chaleur passive. Projecteur avec système « Push&Go » pouvant contenir jusqu'à trois accessoires plats en même temps. Possibilité d'utiliser le même système pour l'application d'un composant externe supplémentaire, au choix entre déflecteurs directionnels et écran anti-éblouissement. Tous les accessoires intérieurs et extérieurs sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

**Installation**

Installation sur rail ou patère à tension de réseau.

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04)

**Poids (Kg)**


1.33

**Montage**

applique murale|en saillie au plafond

**Câblage**

Composants électroniques intégrés au produit.




Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



**Données techniques**

Im du système:	1834	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	19.9	Code Lampe:	LED
Im source:	2210	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	18	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	92.2	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	5 A / 50 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 31 appareils B16A: 50 appareils C10A: 52 appareils C16A: 85 appareils
Angle d'ouverture [°]:	46°	% minimum de gradation:	1
IRC (minimum):	90	Protection de surtension:	4kV Mode commun e 2kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3500	Control:	Completo di dimmer
MacAdam Step:	2		

**Polaire**



Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	68	65	63	68	65	65	62	74
1.0	76	73	70	68	72	69	69	66	79
1.5	81	78	76	74	77	75	74	72	86
2.0	84	82	80	78	80	79	78	76	91
2.5	85	84	82	81	83	81	80	78	94
3.0	87	85	84	83	84	83	82	80	96
4.0	88	87	86	85	85	85	83	81	98
5.0	88	88	87	87	86	86	84	82	99

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2210 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:												
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim												
x	y			viewed crosswise				viewed endwise				
2H	2H	18.1	18.7	18.3	18.9	19.2	18.1	18.7	18.3	18.9	19.2	
	3H	17.9	18.5	18.2	18.8	19.0	17.9	18.5	18.3	18.8	19.0	
	4H	17.9	18.4	18.2	18.7	19.0	17.9	18.4	18.2	18.7	19.0	
	6H	17.8	18.3	18.1	18.6	18.9	17.8	18.3	18.1	18.6	18.9	
	8H	17.7	18.2	18.1	18.5	18.9	17.8	18.2	18.1	18.5	18.9	
	12H	17.7	18.1	18.1	18.5	18.8	17.7	18.2	18.1	18.5	18.9	
4H	2H	17.9	18.4	18.2	18.7	19.0	17.9	18.4	18.2	18.7	19.0	
	3H	17.7	18.2	18.1	18.5	18.9	17.7	18.2	18.1	18.5	18.9	
	4H	17.6	18.0	18.0	18.4	18.8	17.6	18.0	18.0	18.4	18.8	
	6H	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7	
	8H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.7	17.5	17.8	17.9	18.2	18.7	
	12H	17.5	17.7	17.9	18.2	18.6	17.5	17.7	17.9	18.2	18.6	
8H	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.7	17.5	17.8	17.9	18.2	18.7	
	6H	17.4	17.7	17.9	18.1	18.6	17.4	17.7	17.9	18.1	18.6	
	8H	17.4	17.6	17.8	18.0	18.5	17.4	17.6	17.8	18.0	18.5	
	12H	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	
12H	4H	17.5	17.7	17.9	18.2	18.6	17.5	17.7	17.9	18.2	18.6	
	6H	17.4	17.6	17.8	18.0	18.5	17.4	17.6	17.8	18.0	18.5	
	8H	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	
Variations with the observer position at spacing:												
S =	1.0H		4.1	/ -8.9				4.1	/ -8.9			
	1.5H		6.8	/ -13.9				6.8	/ -13.9			
	2.0H		8.8	/ -17.5				8.8	/ -17.5			