Poste cilíndricos

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Marzo 2024

Código accesorio
E062: Poste enterrado L = 3000 d = 60 mm H = 2500 mm

Descripción
Poste cilíndrico enterrado realizado en acero galvanizado en caliente 70 micrones, cumpliendo la normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con sucesivo tratamiento superficial realizado con pintura acrílica en polvo texturizada. El ciclo estándar de pintura se refiere a la norma UNI EN ISO 12944 con clase de duración C4-H (adecuado para áreas industriales y zonas costeras con salinidad moderada. Para garantizar la integridad del producto, la propia norma UNI EN ISO 12944-1 prevé el mantenimiento ordinario y el control periódico cada 6 meses. El poste está constituido por un único tubo soldado de acero EN10025-S235JR (ex Fe360 UNI7070) y tiene un diámetro de 60 mm, un espesor de 3 mm y una altura de 3000 mm.

Instalación
El poste debe enterrarse 500mm. Para proteger el poste, a la altura del suelo, puede aplicarse una cubierta de protección contra la oxidación, no incluida entre los accesorios del poste.

Colores	**Peso (Kg)**
Gris (15)	13

Equipo
La introducción de los cables de alimentación eléctrica se realiza a través de la ranura colocada a 100 mm de la base del cilindro metálico, que tiene unas dimensiones de 62 x 42 mm. El poste tiene un orificio para la fijación del terminal del cable, adecuado para alojar el cable de tierra externo, situado a 70 mm del suelo y con un diámetro de 11 mm, fijado mediante tornillos de acero inoxidable A2 M8x17 mm.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

CE