

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/ Profilo middle of the night IP20 40W - VIN = 120-277VAC 50/60Hz dimensioni: 123x79x33

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023



Codice accessorio

X210: Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/ Profilo middle of the night IP20 40W - VIN = 120-277VAC 50/60Hz dimensioni: 123x79x33

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI 40W, con funzioni STEP-DIM, ASTRO-DIM, PROFILO MEZZANOTTE, Vin=120÷277Vac, 50÷60Hz Vout=18÷56Vdc, Iout=350mA (SELV) Grado di protezione IP20.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.26	123x79x33
* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.		

Cablaggio

Eseguire i collegamenti sulle apposite morsettiere

Note

Protezione contro le sovratensioni: 8kV di Modo Comune, 6kV di Modo Differenziale

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	50/60	Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 18 unità di alimentazione	
Corrente uscita [mA]:	350		B16A: 30 unità di alimentazione	
Corrente di spunto (in-rush): 31 A / 186 μs			C10A: 31 unità di alimentazione	
			C16A: 51 unità di alimentazione	
% minima di dimmerazione:		10		
Protezione alle sovratensioni:		10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale		