
**Alimentatore tensione costante non dimm. 120W - VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 5A
dimensioni:220x68x38,8**

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2023



Codice accessorio

X184: Alimentatore tensione costante non dimm. 120W - VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 5A dimensioni:220x68x38,8

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico a tensione costante 24Vdc 120W. Completo di cavi uscenti L=220mm e L=650mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=24Vdc±5%, Iout=4,05A. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: -35 °C / +70 °C.

- Per installazioni in esterno, inserire l'alimentatore in un box di protezione;
- il grado IP è demandato all'installatore con l'impiego di un box di protezione idoneo;
- la iGuzzini garantisce il grado IP66 con il box accessorio codice X653.

Installazione

Gli alimentatori sono completi di apposite fori e asole per il fissaggio tramite tasselli ancoranti o viti filettate.

Colore
Indefinito (00)

Peso (Kg)
1.2

Dimensione (mm) (*)
220x68x38

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio

Per il collegamento elettrico l'alimentatore è completo di cavi uscenti L=300mm.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

