


Letzte Aktualisierung der Informationen: August 2023



Produktcode

MU37: Wandleuchte für Notausgangmarkierung - LED - Auto-Test **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchte mit LED-Leuchtquelle für Notausgang-Markierung. Wandanbringung in linksbündiger Position. Gehäuse für elektrische Komponenten aus geformtem Stahlblech, Ausführung in weiß. Dauerbetrieb (immer eingeschaltet - SA); bei Stromausfällen wird eine Notleuchtleistung von 3 Stunden mit voll geladener Batterie garantiert. Signalsicht 25m (nach UNI EN 1838). Auto-Test-Modus. LED-Kontrollleuchte mit Signalfunktion des einwandfreien Betriebs oder eventueller Defekte des Apparats. Einen Überblick über alle Funktionen der Betriebskontrollleuchte finden Sie im Handbuch. Ni-Cd-Batterie mit 24 Stunden-Aufladezeit. Signalschirme mit eigenem Code verfügbar (Design-Piktogramme L22).

Installation

Wandinstallation - Entfernung der Schutzabdeckung; Oberflächenbefestigung des Montagesockels mithilfe von Schrauben und Spreizdübeln (nicht im Lieferumfang enthalten).

Farben

Weiß (01)

Montage

Wandanbauleuchte

Verkabelung

Im Inneren des Rahmens - Entfernung des Schutzschirms und Durchführung der Anschlüsse an Standard-Klemmen.

Anmerkungen

Funktion Rest Mode: Ermöglicht die Deaktivierung des Systems für kurze Zeiträume. Das Notsystem muss mithilfe der Fernsteuerung MXT0 reaktiviert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	35 (*)	CRI:	80
W System:	1 (*)	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	35 (*)	Anzahl Lampen in	1
W Lichtquelle:	1 (*)	Leuchtengehäuse:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	35.0 (*)	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1