


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RU41+RW26.83
RW26: Placa con led Neutral White - Óptica Space - Up/Down - General Light - HO - DALI - L = 2384



Código producto
RW26: Placa con led Neutral White - Óptica Space - Up/Down - General Light - HO - DALI - L = 2384

Descripción
Placa LED Neutral White de emisión directa (Down) e indirecta (Up) en versión con óptica Space disponible tanto en versión blanco transparente como negro transparente. Raster en material termoplástico texturizado translúcido, realizado con sistema catadióptrico (óptica patentada Opti Diamond) - sin tratamientos galvanicos - combinado con tapa en PP con acabado brillante y apantallamiento difusor auxiliar. El sistema óptico resultante genera una emisión luminosa extremadamente elegante y profesional. Cuerpo de iluminación versión General Light High Output (HO) . El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Raster de policarbonato moldeado y metalizado.

Instalación
Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores
Negro Transparente (83) | Blanco Transparente (D8)

Equipo
Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos		
Im de sistema:	12621.6	Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W de sistema:	92.6	Código de lámpara: LED
Im de la fuente:	17530	Número de lámparas por grupo óptico: 1
W de la fuente:	82	Código ZVEI: LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	136.3	Número de grupos ópticos: 1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	4451.64	Corriente de entrada: 53 A / 200 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72	Número máximo de luminarias por interruptor automático: B10A: 8 Luminarias B16A: 13 Luminarias C10A: 13 Luminarias C16A: 22 Luminarias
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	66° / 64°	% mínimo de dimerización: 1
CRI:	80	Protección al sobrevoltaje: 0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	4000	Control: DALI-2
MacAdam Step:	3	