

Fuente de alimentación de corriente constante DALI con cables de salida IP68 15W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA dim. 180x90x68

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Julio 2024



Código accesorio

X212: Fuente de alimentación de corriente constante DALI con cables de salida IP68 15W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA dim. 180x90x68

Descripción

Alimentador electrónico 15W (0 - 15W), 350 mA, DALI, IP68 con caja de material termoplástico de alta resistencia y cables de salida. Vin = 90 - 264 Vca, 50 - 60 Hz Vout = 47 Vcc (SELV), Iout = 350 mA

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.77

Dimensiones (mm) (*)

170x90x70

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo

Realizar las conexiones en las клемas de conexión específicas

Notas

Protección contra las sobretensiones: 4 kV modo común 3,5 kV modo diferencial.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Frecuencia:	50/60	Número máximo de alimentadores por luminaria	B10A: 31 Fuentes de alimentación
Corriente Iout [mA]:	350	LED conectables por interruptor:	B16A: 50 Fuentes de alimentación C10A: 52 Fuentes de alimentación C16A: 85 Fuentes de alimentación
Corriente de entrada:	5 A / 50 µs	% mínimo de dimerización:	1
		Protección al sobrevoltaje:	4kV Modo común y 3kV Modo diferencial