

Última actualización de la información: Marzo 2025



Código producto

PT51: Raíl inicial LV FILORAIL 48V (16A) empotrable minimal L=1000

Descripción

Raíl de baja tensión 48V(16A) para aplicaciones empotrables Minimal (sin maco) preparado para integración del cabezal de alimentación. Preparado para el alojamiento de luminarias con adaptador específico de 48 V. Realizado en aluminio extruido pintado, incluye una serie de placas de montaje diseñadas para facilitar la introducción del perfil en los falsos techos con distintos espesores. El circuito integrado, diseñado para interactuar con el controlador CC/CC e incluido en los adaptadores o en los productos, permite programar individualmente las luminarias del raíl. Para obtener filas continuas existen juntas rectas y angulares con código independiente. Incluida una funda de cierre que se coloca a ras de la abertura del carril que garantiza la limpieza del corte y la protección contra los residuos/polvo.

Instalación

Empotrable en techo o pared. Consultar la altura de los falsos techos en la hoja de instrucciones.

Colores

Blanco (01)


Montaje

Low voltage track

Equipo

Alimentador remoto disponible con codificación separada. Para más información sobre las cargas máximas y las modalidades de cableado, consultar la hoja de instrucciones.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

