


Dernière mise à jour des informations: Août 2023

Configuration du produit: Q218

Q218: appareil encastrable rectangulaire à 2 compartiments - LED dissipation passive Blanc Chaud - alimentation DALI intégrée - medium

**Référence produit**Q218: appareil encastrable rectangulaire à 2 compartiments - LED dissipation passive Blanc Chaud - alimentation DALI intégrée - medium **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Encastré multiple, amovible et orientable pour source LED avec système passif de dissipation thermique. Colerette de pourtour carrée en tôle d'acier ; structure principale en aluminium moulé sous pression ; charnières de rotation en acier ; corps lampe en aluminium moulé sous pression avec surface modelée à fort effet radiant entraînant une nette réduction de la température, tout en conservant dans le temps les performances des sources LED ; bague de fermeture des corps lampe en aluminium chromé. Réflecteurs avec optique à haut rendement, en aluminium extra-pur - ouverture medium. Orientation des corps avec dispositifs manuels : intérieur 29° - extérieur 75° - rotation sur l'axe 355° ; lors de l'orientation et de la rotation, les corps lampes sont sujets à certaines limitations, indiquées sur la notice. Fourni avec groupes d'alimentation dimmables DALI raccordés à l'appareil. LED blanc warm à fort indice de rendement chromatique CRI (Ra) > 90.

Installation

à encastrer ; ouverture de préparation 138 x 270 mm ; fixation préalable de la colerette de pourtour sur le faux-plafond (épaisseur minimale 1 mm) avec étriers métalliques réglables ; mise en place et blocage mécanique de la structure principale sur la colerette.

Coloris

Blanc/Aluminium (39) | Gris/noir/Aluminium (E1)

Montage

encastré au plafond

Câblage

sur boîtier d'alimentation avec assemblages à raccord rapide ; chaque corps lampe dispose d'un ballast spécifique, il est donc possible de les allumer séparément.

Remarque

la configuration des corps lampe entraîne certaines limitations lors de l'orientation et de la rotation ; consulter la notice.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")

**Données techniques**

Im du système:	3950	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	47.5	MacAdam Step:	2
Im source:	2500	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	21	Pertes de l'alimentation [W]:	2.8
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	83.2	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Nombre de groupes optiques:	2
Angle d'ouverture [°]:	22°	Control:	DALI
IRC:	90		

Polaire

	CIE nL 0.79 95-100-100-100-79 UGR 16.2-16.2 DIN A.61 UTE 0.79A+0.00T F*1=954 F*1+F*2=997 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<19 L<1500 cd/mq @65°	Lux			
		h	d	Em	Emax
		2	0.8	1312	1661
		4	1.6	328	415
		6	2.3	146	185
		8	3.1	82	104

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	66	63	61	65	62	62	59	75
1.0	73	70	67	65	69	66	66	63	80
1.5	77	75	72	71	74	72	71	68	87
2.0	80	78	76	75	77	75	74	72	91
2.5	81	80	79	78	79	78	77	75	94
3.0	82	81	80	80	80	79	78	76	96
4.0	84	83	82	81	81	81	80	78	98
5.0	84	83	83	83	82	82	80	78	99

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2500 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	17.1	18.7	17.4	19.0	19.3	17.1	18.7	17.4	19.0	19.3
	3H	10.9	18.1	17.3	18.4	18.8	17.0	18.2	17.3	18.5	18.8
	4H	10.9	18.0	17.2	18.3	18.6	16.9	18.0	17.2	18.3	18.6
	6H	10.7	17.9	17.1	18.2	18.6	16.7	17.9	17.1	18.2	18.6
	8H	10.7	17.8	17.1	18.1	18.5	16.7	17.8	17.1	18.2	18.5
	12H	10.6	17.7	17.1	18.1	18.5	16.7	17.7	17.1	18.1	18.5
4H	2H	16.9	18.0	17.2	18.3	18.6	16.9	18.0	17.2	18.3	18.6
	3H	16.7	17.7	17.1	18.1	18.5	16.7	17.7	17.1	18.1	18.5
	4H	16.5	17.6	17.0	18.0	18.4	16.5	17.6	17.0	18.0	18.4
	6H	16.3	17.6	16.8	18.0	18.5	16.3	17.6	16.8	18.0	18.5
	8H	16.2	17.6	16.7	18.1	18.6	16.2	17.6	16.7	18.1	18.6
	12H	16.1	17.6	16.6	18.1	18.6	16.1	17.6	16.6	18.1	18.6
8H	4H	16.2	17.6	16.7	18.1	18.6	16.2	17.6	16.7	18.1	18.6
	6H	16.1	17.5	16.6	18.0	18.5	16.1	17.5	16.6	18.0	18.5
	8H	16.1	17.3	16.6	17.8	18.3	16.1	17.3	16.6	17.8	18.3
	12H	16.1	17.0	16.7	17.5	18.1	16.1	17.0	16.7	17.5	18.1
12H	4H	16.1	17.6	16.6	18.1	18.6	16.1	17.6	16.6	18.1	18.6
	6H	16.1	17.3	16.6	17.8	18.3	16.1	17.3	16.6	17.8	18.3
	8H	16.1	17.0	16.7	17.5	18.1	16.1	17.0	16.7	17.5	18.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.3 / -9.6					4.3 / -9.6				
	1.5H	7.1 / -15.0					7.1 / -15.0				
	2.0H	9.1 / -18.0					9.1 / -18.0				