


Configuraciones productos: Q718

Q718: Luminaria con base - Led Warm White - Clase III - Óptica Very Wide Flood

**Código producto**

Q718: Luminaria con base - Led Warm White - Clase III - Óptica Very Wide Flood

Descripción

Luminaria para lámparas de led, Optica Very Wide Flood. Con cuerpo óptico y base de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF sometidos a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal de cierre sódico-cálcico templado de 5 mm de espesor. La doble orientabilidad permite una rotación de 360° sobre el eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Incorpora bloqueos neumáticos de enfoque tanto para la rotación sobre el eje vertical como respecto al plano horizontal. Incorpora circuito led monocrómico con sistema óptico Opti Beam Reflector. Incluye prensacable PG13,5. Cable de salida en goma negra con mufia antitranspiración. Cable de salida en goma negra con mufia antitranspiración. Alimentador electrónico a pedir por separado. Compatible con accesorios ópticos con montaje externo mediante marco de soporte de accesorios. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación

Instalación en pavimento, pared y techo si se utiliza la piqueta.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

Peso (Kg)

1.3

Montaje

a la pared|estaca de tierra

Equipo

La luminaria incluye cable de salida en goma negra con mufla antitranspiración L = 1000 mm.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1856	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	16	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2210	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	16	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	116	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 35°C.
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	78°	Duración de la vida del producto a temperatura ambiente:	≥ 50.000h Ta=25°C
CRI (mínimo):	80	Corriente LED [mA]:	470

Polar



Isolux




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2210 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	26.2	27.0	26.5	27.2	27.4	26.2	27.0	26.5	27.2	27.4
	3H	26.1	26.7	26.4	27.0	27.3	26.1	26.7	26.4	27.0	27.3
	4H	26.0	26.6	26.3	26.9	27.2	26.0	26.6	26.3	26.9	27.2
	6H	25.9	26.5	26.3	26.8	27.1	25.9	26.5	26.3	26.8	27.1
	8H	25.9	26.4	26.3	26.7	27.1	25.9	26.4	26.3	26.8	27.1
	12H	25.8	26.4	26.2	26.7	27.1	25.9	26.4	26.2	26.7	27.1
4H	2H	26.0	26.6	26.3	26.9	27.2	26.0	26.6	26.3	26.9	27.2
	3H	25.9	26.4	26.2	26.7	27.1	25.9	26.4	26.2	26.7	27.1
	4H	25.8	26.2	26.2	26.6	27.0	25.8	26.2	26.2	26.6	27.0
	6H	25.7	26.1	26.1	26.5	26.9	25.7	26.1	26.1	26.5	26.9
	8H	25.6	26.0	26.1	26.4	26.8	25.6	26.0	26.1	26.4	26.8
	12H	25.6	25.9	26.0	26.3	26.8	25.6	25.9	26.0	26.3	26.8
8H	4H	25.6	26.0	26.1	26.4	26.8	25.6	26.0	26.1	26.4	26.8
	6H	25.5	25.8	26.0	26.3	26.8	25.5	25.8	26.0	26.3	26.8
	8H	25.5	25.7	26.0	26.2	26.7	25.5	25.7	26.0	26.2	26.7
	12H	25.4	25.7	25.9	26.1	26.7	25.4	25.7	25.9	26.1	26.7
12H	4H	25.6	25.9	26.0	26.3	26.8	25.6	25.9	26.0	26.3	26.8
	6H	25.5	25.7	26.0	26.2	26.7	25.5	25.7	26.0	26.2	26.7
	8H	25.4	25.7	25.9	26.1	26.7	25.4	25.7	25.9	26.1	26.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	3.2 / -10.6				3.2 / -10.6				
		1.5H	5.5 / -23.3				5.5 / -23.3				
		2.0H	7.5 / -25.3				7.5 / -25.3				