Le Perroquet

Design Piano Design **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: MR08
MR08: Projecteur corps moyen - Warm white - ballast électronique et gradateur - optique flood



Référence produit
MR08: Projecteur corps moyen - Warm white - ballast électronique et gradateur - optique flood **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Projecteur en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique. L'appareil s'oriente verticalement à 340° et horizontalement de +/-100°. Le pointage de l'émission lumineuse est garanti par des blocages mécaniques par vis, des échelles graduées et de dispositifs de friction. Le projecteur est pourvu d'une embase en aluminium moulé sous pression pour l'installation murale ou au plafond. Appareil pour source LED à haut rendement, émission monochrome de tonalité warm white (3 000K) Ballast électronique gradable. L'appareil est pourvu d'un anneau porte-accessoires pouvant contenir un accessoire plat. Possibilité d'appliquer un composant externe supplémentaire au choix entre volets directionnels et écran asymétrique. Tous les accessoires externes sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

Installation
Murale ou au plafond

Coloris
Blanc (01) | Gris (15)

Montage
applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond

Câblage
Composants électroniques gradables intégrés à l'appareil

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

850°C IP20 IP40 Pour le montage optique

Données techniques

lm du système:	2440	IRC (minimum):	90
W du système:	28.9	Température de couleur [K]:	3000
lm source:	3300	MacAdam Step:	2
W source:	25	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	84.4	Code Lampe:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	36°	Control:	Completo di dimmer

Polaire



Lux

h	d	Em	Emax
2	1.3	1086	1365
4	2.6	272	341
6	3.9	121	152
8	5.2	68	85

Isolux



Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3300 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.: ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim				viewed crosswise					viewed endwise		
x	y										
2H	2H	15.3	15.9	15.5	16.1	16.3	15.3	15.9	15.5	16.1	16.3
	3H	15.1	15.7	15.4	15.9	16.2	15.1	15.7	15.4	15.9	16.2
	4H	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2
	6H	15.0	15.5	15.3	15.8	16.1	15.0	15.4	15.3	15.8	16.1
	8H	14.9	15.4	15.3	15.7	16.1	14.9	15.4	15.3	15.7	16.1
	12H	14.9	15.3	15.3	15.7	16.0	14.9	15.3	15.3	15.7	16.0
4H	2H	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2
	3H	14.9	15.3	15.3	15.7	16.0	14.9	15.3	15.3	15.7	16.0
	4H	14.8	15.2	15.2	15.6	16.0	14.8	15.2	15.2	15.6	16.0
	6H	14.7	15.1	15.2	15.5	15.9	14.7	15.1	15.2	15.5	15.9
	8H	14.7	15.0	15.1	15.4	15.9	14.7	15.0	15.1	15.4	15.9
	12H	14.7	14.9	15.1	15.4	15.8	14.6	14.9	15.1	15.4	15.8
8H	4H	14.7	15.0	15.1	15.4	15.9	14.7	15.0	15.1	15.4	15.9
	6H	14.6	14.9	15.1	15.3	15.8	14.6	14.9	15.1	15.3	15.8
	8H	14.6	14.8	15.0	15.2	15.7	14.6	14.8	15.0	15.2	15.7
	12H	14.5	14.7	15.0	15.2	15.7	14.5	14.7	15.0	15.2	15.7
12H	4H	14.6	14.9	15.1	15.4	15.8	14.7	14.9	15.1	15.4	15.8
	6H	14.6	14.8	15.0	15.2	15.7	14.6	14.8	15.0	15.2	15.7
	8H	14.5	14.7	15.0	15.2	15.7	14.5	14.7	15.0	15.2	15.7

Variations with the observer position at spacing:

S =			
	1.0H	5.8 / -12.8	5.8 / -12.8
	1.5H	8.6 / -14.2	8.6 / -14.2
	2.0H	10.6 / -15.7	10.6 / -15.7