


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024



Produktcode

MXQ4: Hochprofil Einbau Minimal für Ledstrip Top RGB-Versionen - L=2000

Beschreibung

Starres Aluminiumprofil, konzipiert für den bündig anschließenden Einbau, einsetzbar in abgehängte Decken mit einer Dicke von 12,5 mm. Ideal für minimale, bündig mit der Decke abschließende Leuchtlinien ohne Kanten (nach der vorangehenden Verspachtelung und den Nacharbeiten). Das Profil ermöglicht die Anwendung sämtlicher Streifen mit RGB LEDs mit frontaler Lichtemission, die in zwei Ausführungen verfügbar sind: Standard (mit Klebestreifen) oder Tube (mit externem Abdeckprofil). Dem Profil kann ein Diffusorschirm hinzugefügt werden, der in zwei Ausführungen erhältlich ist: opal und durchscheinend. Der erhöhte Teil des Profils hebt den für die LED-Streifen typischen Punkte-Effekt durch die Kombination mit dem opalen Schirm auf.

Installation

Als Einbau in vorhandenen Installationsausschnitt; Befestigung des Profils an der abgehängten Decke mittels Schrauben (nicht inbegriffen); um zu gewährleisten, dass der Installationsausschnitt für das Profil bündig abschließt, muss die Fläche verspachtelt, nachgearbeitet und gestrichen werden. Abschlussprofile als Zubehör erhältlich (Bestellnr. MXQ8 - Kit 4 Stck).

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.61

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Montageanleitung des LED-Streifens aufmerksam durchlesen.

Anmerkungen

Die Zusammensetzung und Anordnung der Reiheninstallation können dem Katalog entnommen werden. Platten, Verkabelungen, Endstück-Sets und Befestigungszubehör müssen separat bestellt werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

850°C

