Sistema Easy

Design Maurizio Varratta **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mars 2019



avecoptique métallisée spéculaireet alimentation électronique - 2 x 26W/32W/42W TC-DEL/TC-TEL
Attention ! Code abandonné

Référence produit
6289

Description technique
Encastré pour lampes fluorescentes compactes. Réalisé en matière thermoplastique autoextinguible avec surface réfléchissante antirayure, métallisée à poli miroir. Dissipateur de chaleur en tôle d'acier profilé et peint. Les ressorts de fixation en fil d'acier garantissent une installation rapide et efficace sur tout type de faux plafond. Le groupe d'alimentation électronique, situé dans le boîtier intégré à l'appareil, est doté d'un ballast multipuissance valable pour deux sources de 26, 32 ou 42W. Un dispositif de centrage permet d'optimiser l'émission lumineuse.

Installation
Installation universelle sur faux plafond de 1 à 25mm d'épaisseur.Ouverture de préparation sur le faux plafond: 250 x 250 mm

Dimensions (mm)
270x270x100

Coloris
Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)
1.27

Montage
encastré au plafond

Câblage
Groupe d'alimentation électronique logé dans le boîtier intégré à l'appareil.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

850°C IP23

pending

Configuration du produit: 6289+1652
Fluorescente compacte 42W GX24q-4 4000 K (Osram)