Palco

Design Artec Studio | **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: P242
P242: Projecteur grand corps blanc chaud - alimentation DALI - optique medium

Référence produit
P242: Projecteur grand corps blanc chaud - alimentation DALI - optique medium

Description technique
Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail DALI pour source LED haut rendement avec émission monochromatique tonalité blanc chaud (3000K). Transformateur DALI incorporé. Fabriqué en aluminium moulé sous pression et en matière thermoplastique, cet appareil permet une rotation de 360° sur l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal; la visée peut être verrouillée mécaniquement, dans les deux mouvements, au moyen d'un même outil, en serrant deux vis, une sur la partie latérale de la tige et la seconde sur l'adaptateur rail. Dissipation passive de la chaleur. Réflecteur en aluminium spéculaire extra-pur à facettes qui améliore la répartition du faisceau lumineux (OPTIBEAM). Projecteur en mesure de contenir jusqu'à deux accessoires plats simultanément. Possibilité d'appliquer un composant externe supplémentaire au choix comme volets directionnels et écran anti-éblouissement. Tous les accessoires externes sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.



Installation
Sur rail électrique DALI

Coloris	Poids (Kg)
Blanc (01) | Noir (04)	3.05

Montage
rail dali|applique murale|en saillie au plafond

Câblage
Composants DALI logés dans l'appareil

Sistemi_di_controllo_compatibili:
Quick BLE
Quick DALI - Touch display 7"
Quick DALI LMS Quick
Master Pro Evo KNX

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

Données techniques

lm du système:	5382.0
W du système:	56.4
lm source:	6900
W source:	51
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	95.43
lm en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78
Angle d'ouverture [°]:	16°
IRC:	90
Température de couleur [K]:	3000

MacAdam Step:	2
Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	10 A / 200 µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 18 appareils B16A: 30 appareils C10A: 31 appareils C16A: 51 appareils
Protection de surtension:	0kV Mode commun e 0kV Mode différenciel
Control:	DALI-2