

Última actualización de la información: Octubre 2024

Configuraciones productos: MJ88+LED

MJ88: Proyector cuerpo medio - 21W - LED 1600 lm - warm white - CRI(Ra) 90 - alimentador electrónico y dimmer - óptica flood



Código producto

MJ88: Proyector cuerpo medio - 21W - LED 1600 lm - warm white - CRI(Ra) 90 - alimentador electrónico y dimmer - óptica flood

¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color Warm White (3000K). Óptica flood (30-35°). Alimentador electrónico dimerizable integrado en el producto. La luminaria ha sido realizada en aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal, consta de bloqueos mecánicos del enfoque, para ambos movimientos y se activan actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la varilla y otro sobre el adaptador de rail. Disipación pasiva del calor. Proyector con capacidad para alojar dos accesorios planos al mismo tiempo. Asimismo, se puede aplicar otro componente externo a elegir entre aletas direccionales y pantalla antideslumbrante. Todos los accesorios externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación

De rail electrificado

Colores

Blanco (01) | Negro (04)


Montaje

raíl trifásico

Equipo

Componentes electrónicos dentro de la luminaria

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	1557,4	CRI:	90
W de sistema:	23,3	Temperatura de color [K]:	3000
lm de la fuente:	2000	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	19	Life time (vida útil) LED 1:	50.000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	66,8	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	28°	Control:	Completo di dimmer

Polar

