


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

### Configurazione di prodotto: QU54

QU54: Ø 234 mm - warm white - inverter



### Codice prodotto

QU54: Ø 234 mm - warm white - inverter

### Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo per installazione a plafone o sospensione tramite kit da ordinare separatamente. Prodotto finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Prodotto dotato di dissipazione passiva. Apparecchio completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa luce generale. Prodotto completo di inverter, in caso di black out è comunque garantito un funzionamento per un massimo di 3 ore.

### Installazione

a plafone o sospensione tramite kit da ordinare come accessorio.

### Colore

Bianco/Alluminio (39) | Nero/Alluminio (40)

### Peso (Kg)

2.45

### Montaggio

a soffitto

### Cablaggio

prodotto completo di componentistica elettronica + inverter

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	2880	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	31.2	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3200	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	23	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	92.3	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	90	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (minimo):	90	Control:	On/off


### Polare

	<b>CIE</b> nL 0.90 79-99-100-100-90 UGR 19.8-19.8 <b>DIN</b> A.61 <b>UTE</b> 0.90B+0.00T F*1=793 F*1+F*2=994 F*1+F*2+F*3=1000 <b>CIBSE</b> LG3 L<1500 cd/m² at 65°	<b>Lux</b>			
		<b>h</b>	<b>d</b>	<b>Em</b>	<b>Emax</b>
		2	3.1	347	478
		4	6.3	87	120
		6	9.4	39	53
8	12.5	22	30		

**Coefficienti di utilizzazione**

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	66	62	58	65	61	61	57	63
1.0	78	72	68	65	71	67	67	63	70
1.5	85	80	77	74	79	76	75	72	80
2.0	88	85	83	80	84	82	81	77	86
2.5	91	88	86	84	87	85	84	81	89
3.0	92	90	88	87	88	87	86	83	92
4.0	93	92	90	89	90	89	88	85	94
5.0	94	93	92	91	91	90	89	86	95

**Curva limite di luminanza**



**Diagramma UGR**

Corrected UGR values (at 3200 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:												
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim												
x	y			viewed crosswise				viewed endwise				
2H	2H	20.4	21.2	20.7	21.4	21.7	20.4	21.2	20.7	21.4	21.7	
	3H	20.2	20.9	20.6	21.2	21.5	20.3	21.0	20.6	21.3	21.5	
	4H	20.2	20.8	20.5	21.1	21.4	20.2	20.9	20.5	21.2	21.5	
	6H	20.1	20.7	20.4	21.0	21.3	20.1	20.7	20.5	21.0	21.4	
	8H	20.0	20.6	20.4	20.9	21.3	20.1	20.7	20.5	21.0	21.3	
	12H	20.0	20.6	20.4	20.9	21.3	20.0	20.6	20.4	20.9	21.3	
4H	2H	20.2	20.9	20.5	21.2	21.5	20.2	20.8	20.5	21.1	21.4	
	3H	20.1	20.6	20.4	20.9	21.3	20.0	20.6	20.4	20.9	21.3	
	4H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.2	20.0	20.4	20.4	20.8	21.2	
	6H	19.9	20.3	20.3	20.7	21.1	19.9	20.3	20.3	20.7	21.1	
	8H	19.8	20.2	20.3	20.6	21.1	19.8	20.2	20.3	20.6	21.1	
	12H	19.8	20.1	20.2	20.6	21.0	19.8	20.1	20.2	20.6	21.0	
8H	4H	19.8	20.2	20.3	20.6	21.1	19.8	20.2	20.3	20.6	21.1	
	6H	19.7	20.1	20.2	20.5	21.0	19.7	20.1	20.2	20.5	21.0	
	8H	19.7	20.0	20.2	20.4	20.9	19.7	20.0	20.2	20.4	20.9	
	12H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	
12H	4H	19.8	20.1	20.2	20.6	21.0	19.8	20.1	20.2	20.6	21.0	
	6H	19.7	20.0	20.2	20.4	20.9	19.7	20.0	20.2	20.4	20.9	
	8H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	
Variations with the observer position at spacing:												
S =	1.0H		1.6	/ -5.6				1.6	/ -5.6			
	1.5H		3.4	/ -13.6				3.4	/ -13.6			
	2.0H		5.4	/ -21.7				5.4	/ -21.7			