


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: 154A

154A: Proyector SIPARIO Ø73 - DALI - VeryWideFlood - OBLens -



Código producto

154A: Proyector SIPARIO Ø73 - DALI - VeryWideFlood - OBLens -

Descripción

Proyector orientable Ø73 con adaptador para instalación en base o r il de tensi n de red. L mpara led con tecnolog a C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento crom tico -CRI97- tono 3500K.
Cuerpo de aluminio fundido a presi n con tap n trasero y anillo frontal de material termopl stico (Mass-Balance). El producto permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical con bloqueo mec nico y una inclinaci n de 90  con respecto a la superficie horizontal. Disipaci n pasiva del calor.
Sistema  ptico OptiBeam Lens con  ptica VeryWideFlood.
Alimentador electr nico regulable DALI-2 integrado en el cuerpo de iluminaci n.
Proyector con sistema Push&Go dise ado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio  ptico. La desconexi n mec nica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360  respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalaci n

Base o r il de tensi n de red.

Colores

Blanco (01) | Negro opaco (V0)

Peso (Kg)

0.66

Montaje

r il trif sico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t cnicos

Im de sistema:	1121.8	CRI:	97
W de sistema:	17.2	Temperatura de color [K]:	3500
Im de la fuente:	1420	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	15	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	65.22	C�digo de l�mpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0.0	C�digo ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	N�mero de grupos �pticos:	1
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	60�	Control:	DALI-2