

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

### Produktkonfiguration: 120A

120A: Strahler SIPARIO Ø73 - DALI - Spot - OBLens -



### Produktcode

120A: Strahler SIPARIO Ø73 - DALI - Spot - OBLens -

### Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler Ø73 mit Adapter zum Einbau an einer Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe -CRI90- Farbton 2700K. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung. System OptiBeam Lens mit Spot-Optik. Dimmbare elektronische, in das Leuchtgehäuse integrierte DALI-2-Versorgungseinheit. Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehöerteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

### Installation

Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung.

### Farben

Weiß (01) | Matter schwarz (V0)

### Gewicht (Kg)

0.65

### Montage

Dreiphasenstromschiensystem

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

|                                                             |          |                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| Im System:                                                  | 808      | CRI (minimum):                  | 90                              |
| W System:                                                   | 12.9     | Farbtemperatur [K]:             | 2700                            |
| Im Lichtquelle:                                             | 940      | MacAdam Step:                   | 2                               |
| W Lichtquelle:                                              | 10       | Lebensdauer LED 1:              | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 62.7     | Lampencode:                     | LED                             |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -        | Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse: | 1                               |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0        | ZVEI-Code:                      | LED                             |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 86 (L.O.R.) [%]:               |          | Anzahl Leuchtgehäuse:           | 1                               |
| Abstrahlwinkel [°]:                                         | 9° / 10° | Control:                        | DALI-2                          |

### Polardiagramm

