


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: QB00

QB00: Module LED d'angle - Frame Down LO - ON-OFF - Éclairage général - Neutral



Référence produit

QB00: Module LED d'angle - Frame Down LO - ON-OFF - Éclairage général - Neutral **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Élément d'angle pour profils versions Frame à collerette de butée, avec module LED Neutral 4000K version Low Output. Écran en méthacrylate opale pour éclairage général diffus ; écran prévu pour assemblage de plusieurs longueurs par superposition. Alimentation intégrée. Câblage passant pour lignes continues.

Installation

A encastrer à l'aide des étriers intégrés au profil.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

4.17

Montage

encastré au plafond

Câblage

Le profil d'angle est pourvu de câblage passant pour lignes continues. Borniers à raccord rapide pour branchement simplifié entre les appareils. Module LED avec alimentation intégrée ON-OFF non gradable

Remarque

Tenir compte de la configuration du système ; pour terminer correctement une ligne continue avec utilisation de profil d'angle, deux modules initiaux sont toujours nécessaires, à appliquer à chaque extrémité de l'angle.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o`à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	2052	IRC (minimum):	80
W du système:	17.1	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	1350	MacAdam Step:	3
W source:	7.5	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	120	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Nombre de groupes optiques:	2

Polaire

