


Última actualización de la información: Mayo 2024

#### Configuraciones productos: E904

E904: Sistema para pared/techo con óptica variaria.



#### Código producto

E904: Sistema para pared/techo con óptica variaria. **¡Advertencia! Código fuera de producción**

#### Descripción

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica variaria (ST1.C), destinada al uso de lámparas luminosas con led de potencia, equipada con brazo para pared/techo L=561 mm de acero pintado. El cuerpo óptico es de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF y ha sido sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-circonio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Difusor de policarbonato moldeado por inyección y estabilizado a los rayos ultravioletas. Equipada con circuito de ledes monocromáticos de potencia y lentes multicapa de polímeros ópticos. El controlador y los ledes pueden ser sustituidos. Controlador electrónico selv con sistema automático de control de la temperatura interna. Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable.

#### Instalación

Instalación para pared/techo.

#### Colores

Gris (15)

#### Montaje

fijación en pared/techo

#### Equipo

El producto se suministra ya cableado y con cable de salida.

#### Notas

Protección contra las sobretensiones: 6KV Modo Común, 7KV Modo Diferencial

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



#### Datos técnicos

Im de sistema:	830.0	MacAdam Step:	5
W de sistema:	10.7	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Im de la fuente:	830	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
W de la fuente:	8.4	Life time (vida útil) LED 3:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	77.57	Life time (vida útil) LED 4:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40C)
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	3.65	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	95° / 63°	Número de grupos ópticos:	1
CRI:	70	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -40°C a 50°C.
Temperatura de color [K]:	3000	Control:	On/off