

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: 801A.01

801A.01: Projecteur avec boîtier – Warm White – Bloc d'alimentation intégré - DALI-2 - 37.4W 4339.6lm - 3000K - Blanc



Référence produit

801A.01: Projecteur avec boîtier – Warm White – Bloc d'alimentation intégré - DALI-2 - 37.4W 4339.6lm - 3000K - Blanc

Description technique

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED optique Asymétrique. Composé d'un groupe optique, d'un bras articulé, d'une collerette de maintien du verre et d'un boîtier pour alimentation réalisés en alliage d'aluminium et soumis à un pré-traitement multiphase consistant principalement au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium et à l'étanchéisation. L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Le verre de fermeture sodico-calcique trempé d'épaisseur 4mm est transparent. Le joint est en silicone coloris noir. Le produit comprend un circuit monochrome Warm White pourvu de 2 réflecteurs avec Opti Beam Reflector. L'alimentation électronique DALI-2 est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. La collerette est pourvue de fils de retenue en acier. Le produit est raccordé au boîtier pour l'alimentation par un câble en tresse en acier inoxydable de 12 mm de diamètre. Le produit peut être orienté verticalement avec une inclinaison de $\pm 45^\circ$ et horizontalement de 360° . Toutes les vis extérieures sont en acier inox A2.

Installation

Le produit peut être installé sur dallage, dans le sol (à l'aide des accessoires à acheter séparément réf. 1173 et 0456) et sur mur (à l'aide de l'accessoire réf. 1172 à acheter séparément).

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

6.07

Montage

applique murale|posé sur le sol

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IK07



IP66

Données techniques

Im du système:	4340	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	37.4	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im source:	5710	Code Lampe:	LED
W source:	33	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	116	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC (minimum):	80	Courant d'appel:	43 A / 260 μ s
Rf (Colour Fidelity Index):	84	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 6 appareils B16A: 10 appareils C10A: 10 appareils C16A: 17 appareils
Rg (Gamut Index):	95	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		

Polaire



