



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Agosto 2022

Configurazione di prodotto: 7199+L225

7199: Light up garden 20W HIT



Codice prodotto

7199: Light up garden 20W HIT **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti ad alogenuri metallici (HIT). Fornito di ottica Flood, orientabile $\pm 15^\circ$ rispetto all'asse verticale e $\pm 180^\circ$ sul piano orizzontale. Costituito da corpo circolare e cornice in acciaio inox AISI 304, con trattamento superficiale per aumentare la resistenza alla corrosione. Il prodotto è dotato di un vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 8mm, resistente ad un carico statico di 1000kg e di una guarnizione in EPDM nera per la tenuta. Il riflettore è in alluminio superpuro 99,98% con trattamento di brillantatura, anodizzazione e sabbiatura superficiale. Piastra porta componenti in alluminio. Nella parte inferiore il prodotto è dotato di pressacavo PG16, in acciaio inox, completo di cavo di alimentazione da 1m e dispositivo antitraspirazione. L'insieme cornice, vetro, vano ottico garantisce la resistenza ad un carico statico di 1000Kg. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione ad incasso a terreno.

Colore

Acciaio (13)

Montaggio

incasso a terra

Cablaggio

Apparecchio dotato di alimentatore elettronico incorporato 220/240V 50/60Hz

Note

Accessori disponibili: rifrattore per distribuzione ellittica del flusso luminoso, filtri colorati, vetro diffondente, griglia antiabbagliamento (spill-ring), griglia di protezione in acciaio inox e kit viti antifurto.

Soddista EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	835.9	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	24	Perdite dell'alimentatore [W]:	4
Im di sorgente:	1650	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	20	Codice lampada:	L225
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	34.8	Attacco:	G12
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEL:	HIT-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	51	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	36°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Indice di resa cromatica:	83		

Polare

Imax=1541 cd		Lux			
90°	180°	90°	h	d	Em Emax
			4	2.6	73 96
			8	5.2	18 24
			12	7.8	8 11
			16	10.4	5 6
$\alpha = 36^\circ$					

Isolux

