


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: 7880+L041

7880: Module fluorescent avec câblage électronique 21 W T16 - Optique asymétrique

**Référence produit**7880: Module fluorescent avec câblage électronique 21 W T16 - Optique asymétrique **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Système modulaire avec optique asymétrique pour l'éclairage uniforme des façades, conçu pour l'emploi de tubes fluorescents. Chaque module est constitué d'un profil en aluminium extrudé, fermé aux extrémités par des embouts en aluminium moulé sous pression, serrés à l'aide de vis en acier inox et de joints silicone spécialement prévus. Le groupe optique, fermé par un écran en verre appliqué directement sur le profil extrudé, abrite le réflecteur en aluminium extra-pur 99,95%, les douilles en acier et les tubes fluorescents. Le système est alimenté par un transformateur électronique extérieur, contenu dans un boîtier spécial en matériau thermoplastique solidaire de l'extrusion. Le système est prévu pour le câblage en cascade. De plus, le produit est équipé d'un double boîtier (5903) en tôle d'aluminium avec embouts en technopolymères à commander à part.

Installation

Au sol, au mur et au plafond.

Coloris

Gris (15)

Montage

encastré mural|encastré au plafond|enterré

Câblage

Groupe d'alimentation électronique extérieur, contenu dans un boîtier spécial en matériau thermoplastique. La platine d'alimentation, placée à l'intérieur du boîtier, est noyée dans une résine isolante de protection. Les borniers à branchement rapide avec carter de fermeture pour la classe II et les PG11 assurant l'étanchéité parfaite de l'appareil permettent la connexion en cascade de plusieurs modules bout à bout.

Remarque

Les accessoires suivants sont disponibles sur demande : écran microperforé, filtres colorés, double boîtier et câbles de sécurité pour l'application au plafond et au mur.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Im du système:	618	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	24	Voltage [V]:	230
Im source:	1900	Code Lampe:	L041
W source:	21	Culot:	G5
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	25.7	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	T 16
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	33	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.
IRC:	86		

Polaire

Imax=336 cd C0-180		Lux				
90°	180°	90°	h	d1	d2	Em Emax
			1	1.3	2.7	215 335
			2	2.7	5.3	54 84
			3	4	8	24 37
			4	5.4	10.6	13 21
$\alpha = 68^\circ / 106^\circ$						