

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2024

**Codice prodotto**

MI58: Rilevatore di movimento per interni KNX 180-2,2 m da incasso

Descrizione tecnica

Rilevatore di movimento per interni con protezione anti-abrasioni. Quando viene rilevato un movimento, viene trasmesso un telegramma dati sulla linea bus. Con accoppiatore bus integrato. Per il montaggio a muro in una scatola da incasso da 60 mm, installazione ottimale a 2,2 m. Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento: per ciascun blocco, possono essere attivate fino a quattro funzioni. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Funzionamento normale, master, slave, pausa di sicurezza, funzione di disattivazione. La sensibilità, la luminosità e il temporizzatore luce scale possono essere impostati mediante l'ETS o il potenziometro. Due sensori di movimento: la sensibilità e la portata possono essere impostate separatamente per ciascun sensore. Temporizzatore luce scale autoregolante. Angolo di rilevamento: 180°. Portata: 8 m a destra/sinistra, 12 m davanti (per un'altezza di montaggio di 2,20 m) Altezza di montaggio: 2.2 m o 1.1 m con portata dimezzata Numero di livelli: 6 Numero di zone: 46 Numero di sensori di movimento: 2, orientati in base al sensore, regolabili Sensibilità: infinitamente regolabile (ETS o potenziometro) Sensore della luce: infinitamente regolabile da 10 a 2000 Lux (ETS o potenziometro) Durata: regolabile in fasi da 1 s a 8 min (potenziometro) o regolabile da 1 s a 255 ore (ETS) Direttive CE: linea guida per la bassa tensione 73/23/CEE e direttiva EMC 89/336/CEE Dotazione: morsetto di collegamento bus e placca di sostegno. Segmenti di copertura per limitare l'area di rilevamento.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.04

Note

Per la definizione dell'impianto, contattare la iGuzzini

Soddisfa EN60598-1 e relative note

ERC